



KARE TAVAN ANEMOSTADLARI Seçim Tablosu

Düz kanatlı

Boğaz ölçüsü Neck Size	Dış çapına eşit olan Ceiling Size	Square Ceiling Diffusers Selection Table									
		Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	Etkelil Alan Effective Outlet Area (m ²)	Bağlantıdaki Hava Hızı Diffuser Air Velocity (m/s)					
						2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	
150x150	300x300	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.011	80	100	120	140	160	
						0.5	0.6	0.75	0.85	1	
						0.8	1	1.22	1.38	1.63	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	
225x225	375x375	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.023	165	210	250	290	330	
						0.7	0.85	1.1	1.25	1.45	
						1.15	1.4	1.8	2	2.4	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	
300x300	450x450	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.036	275	345	410	480	550	
						0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	
						1.5	2.0	2.3	2.6	2.9	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	
375x375	525x525	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.057	410	515	615	720	820	
						1.15	1.4	1.7	2	2.3	
						1.9	2.3	2.8	3.3	3.7	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	
445x445	695x695	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.080	575	720	865	1010	1150	
						1.3	1.65	2.1	2.4	2.7	
						2.1	2.7	3.4	3.9	4.4	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	
450x450	600x600	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.082	580	725	870	1015	1160	
						1.3	1.65	2.1	2.4	2.7	
						2.1	2.7	3.4	3.9	4.4	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	
525x525	675x675	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.106	765	955	1145	1335	1530	
						1.6	2	2.4	2.8	3.2	
						2.6	3.3	3.9	4.6	5.2	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	
600x600	750x750	Hava Miktarı Air Volume	Atış Mesafesi Throw Distance	Statik Basınç Static Pressure	0.137	990	1235	1480	1725	1975	
						1.8	2.3	2.7	3.2	3.8	
						2.9	3.7	4.4	5.2	6.2	
						2.4	3.8	5.4	7.4	9.6	

Aynı kare diffüzör alanına eşit olan dikdörtgen diffüzörler de aynı seçim bloğundan seçilir.

Rectangular diffusers with a same area of square diffusers are also selected using this selection table.

□ Gürültü şiddeti yaklaşık olarak 20 dB'nin altındadır. / Noise level is approximately less than 20 dB.

□ Gürültü şiddeti 30 dB'nin altındadır. / Noise level is less than 30 dB.

□ Gürültü şiddeti yaklaşık olarak 40 dB'nin altındadır. / Noise level is approximately less than 40 dB.

□ Gürültü şiddeti yaklaşık olarak 40 dB'nin üstündedir. / Noise level is more than 40 dB.